Fiche produit

Revêtement de protection pour les surfaces immergées dans les solutions aqueuses et hydrocarbures à haute température

Belzona® 5892 (HT Immersion Grade) est un système de revêtement bi-composants pour la protection anti-corrosion des surfaces métalliques en immersion dans des solutions aqueuses opérant à des températures allant jusqu'à 95 °C (203 °F).

Belzona® 5892:

- Prolonge la durée de vie des équipements
- Réduit les temps d'arrêt
- Protège contre la corrosion

Belzona® 5892 peut s'appliquer au pistolet airless et durcit en service. offrant ainsi un temps d'arrêt minimal.

Belzona® 5892



Coalesceurs



Réservoirs de stockage



Séparateurs

Applications de Belzona® 5892:

- Séparateurs
- Condenseurs
- · Ballons de torche
- Évaporateurs
- · Extracteurs et scrubbers
- Bacs de condensat
- · Réservoirs de stockage
- Filtres
- Diffuseurs
- Coalesceurs





Belzona® 5892 est:

Simple

- Application manuelle ou par pulvérisation airless
- Durcit à températures ambiantes
- Durcit en service
- Application en deux couches avec aucun déglaçage nécessaire entre les couches

Sûr

- Inspectable au peigne électrique
- Sans solvant

Polyvalent

- Convient à une immersion continue dans l'eau, dans des solutions aqueuses et dans des hydrocarbures jusqu'à 95 °C (203 °F)
- Compatible avec des systèmes de protection cathodique

Efficace

- Plus performant que les résines traditionnelles chargées en écailles de verre en termes de résistance mécanique et d'adhésion, avec une réduction du retrait et des émissions de COV
- Protection à long terme contre la corrosion
- Résiste à la décompression explosive
- Résiste au dégazage vapeur

Belzona® 5892



Filtres

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:

PRODUITS DE QUALITÉ - SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.



Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

