

Belesta CSL

Appellation

BELESTA CSL

Lubrifiant à base d'ester modifié pour chaînes et pièces d'entraînement.

Fabricant

BELZONA Inc.
America's Gateway Park,
2000 NW 88 th Court
Miami, Florida 33172

BELZONA POLYMERICS Ltd
Claro Road, Harrogate
North Yorkshire HG1 4AY
Angleterre

Description du produit

Le BELESTA CSL est un lubrifiant pour les chaînes et les pièces d'entraînement, qui apporte des propriétés glissantes et anti dispersion excellentes. La résistance à la charge est accrue, réduisant ainsi les frictions et l'usure.

APPLICATIONS

- ↘ chaînes
- ↘ pièces d'entraînement
- ↘ lubrification courante...

Données techniques

Aspect	Liquide jaune pâle
Couleur	Ambre
Odeur	Minérale. Odeur huile
Solubilité	Insoluble dans l'eau
Pression de vapeur (air=1)	>1
Gravité spécifique à 20°C	0,82 – 0,92 à 20°C
Viscosité à 40°C	20 – 40 cSt à 40°C
Index de viscosité	90 minimum
Plage d'utilisation	-10°C à 125°C
Point éclair	> 167°C
Corrosion de cuivre	1A
Miscibilité avec l'eau	Non miscible
Miscibilité avec les solvants	La plupart des solvants organiques
Miscibilité avec les huiles	100% miscible

Utilisation

A utiliser en remplacement du lubrifiant habituel. Destiné à résoudre les problèmes d'usure, de grippage et d'encrassement.

Oter le lubrifiant existant et nettoyer les surfaces avant l'application de Belesta CSL.



DISTRIBUTEUR EN FRANCE



13 rue Jean Rouxel - ZAC de la Pentecôte
44700 ORVAULT

Tel : 02.40.94.82.83 Fax : 02.40.94.98.23

e-mail : contact@alliatech.fr

web : www.alliatech.fr